

14 operatori, 98 tasti, processore 386.



<b>Tipo</b>	Bilancia peso prezzo con stampante termica grafica.
<b>Display</b>	Doppio display alfanumerico per indicazione del peso, del prezzo, dell'importo. Inoltre indicazione della Tara, dello zero e della stabilità.
<b>Tastiera</b>	Tastiera 98 tasti per programmazione 14 venditori. Possibilità di programmare 10 tabelle dirette per accesso rapido ai PLU. 8200 PLU (totali) con Articolo, descrizione (massimo 1025 caratteri), Testo fisso di massimo 250 caratteri, Famiglia, data di Confezionamento, Data di Scadenza, Da Consumarsi preferibilmente entro il, Codice a barre, Codice interno, Tara, Partita IVA, Offerte.
<b>Bollatura</b>	Conformità nell'utilizzo legale per le transazioni commerciali, vendite dirette al pubblico, confezioni di preimballati, calcolo di pedaggio e tariffe.
<b>Altre caratteristiche</b>	25000 linee di testo descrittivo. 12000 linee di scontrino o 6000 scontrini memorizzati. Uscita dati RS32 per connessione a PC. Microprocessore INTEL 386. Connessione a registratore di cassa.
<b>Stampa</b>	Diametro massimo rotolo carta: 60 mm. Larghezza massima stampa: 60 mm. Larghezza massima rotolo carta: 60 mm. Possibilità di programmare la velocità di stampa da 80-140 mm/sec, Stampa del Logo, stampa in negativo, Tipi di caratteri, Codice a barre EAN13, EAN128, CODE128. Stampa inoltre di 15 righe di intestazione e 5 linee di legenda.

modello	portata	divisione	PLU		piatto inox
	max	e	diretti	totali	
RIO20-6K	6 kg	2 g	56	14.500	359 x 265 mm
RIO20-15K	15 kg	5 g	56	14.500	359 x 265 mm
RIO20-30K	30 kg	10 g	56	14.500	359 x 265 mm
RIO20-615K	6-15 kg	2-5 g	56	14.500	359 x 265 mm
RIO20-1530K	15-30 kg	5-10 g	56	14.500	359 x 265 mm
RIO20-12K	12 kg	2 g	56	14.500	359 x 265 mm
RIO20-30DK	30 kg	5 g	56	14.500	359 x 265 mm

<b>OPZIONI</b>	RIO/CE	Bollatura metrica.
	RIO/VEPU	Verifica periodica.
	MR/PA	Piatto antiscivolo.
	RIO/ET	Connessione Ethernet.

Ingombro lpxh: 367x570x550 mm

peso / prezzo